Pannello solare per T-Top

Dotato di terminali adattabili a larghezze 1200-1500 mm. Può essere accoppiato con qualsiasi T-Top in commercio fabbricato con tubi Ø 28/44 mm. Ingombro telaio pannello 1150x320 mm.
Completo di 5 m di cavo elettrico solare, due connettori 12.034.09 e regolatore di carica 12.035.01.

Codice	Potenza max (Wp)	V	⟷ Pannello cm	⟷ Supporto regolabile cm
12.034.10	40	12	113x32	da 120 a 158

Pannello solare per Roll Bar

Telaio da fissare unicamente nella parte centrale del Roll Bar. Modello universale.
Completo di supporto per montare fanale di via. Ingombro telaio 1100x180 mm.
Completo di 4 m di cavo elettrico solare, regolatore di carica 12.035.01 e due connettori 12.034.09.

Codice	Potenza max (Wp)	V	⟷ mm
12.034.12	24	12	1100x180

Coppia di connettori MC4 maschio + femmina IP67 per installazione dei pannelli Enecom.

12.034.09 Permettono, fissandoli ai cavi di bordo, l'immediata connessione ai pannelli Enecom, già dotati dei rispettivi connettori MC4.

Regolatori di carica per pannelli

Questi regolatori di carica sono utilizzabili in impianti solari di piccole dimensioni per la carica controllata di due batterie a liquido elettrolita o a gel.

Codice	Capacità A	V	Carico ammissibile n. pannelli
12.035.01	10	12/24	4x20 W, 3x40 W, 2x65 W, 1x90W, 1x130 W
12.035.02	20	12/24	4x60 W; 3x80 W; 3x90 W; 2x130 W

◢ 12.035.01

◢ 12.035.02

Regolatori di carica VICTRON Blue - Solar per pannelli solari

Controllo di temperatura, protezione da cortocircuito, sovratensione, inversione polarità.
Disconnette l'uscita in caso di bassa tensione carica a tre stadi: BULK, ABSORPTION, FLOAT.
La versione DUO permette di caricare 2 batterie contemporaneamente e di programmare la carica per ogni batteria.

Codice	Modello	V	A max carica	N. batterie caricabili	⟷ mm	kg
12.033.01	Blue 5	12/24	5	1	70x133x34	0,15
12.033.02	Blue 10	12/24	10	1	70x133x34	0,15
12.033.03	Blue 20	12/24	20	1	70x133x34	0,23
12.033.04	Blue Duo 20	12/24	20	2	70x153x37	0,20

◢ 12.033.01/02/03

victron energy

◢ 12.033.04

Generatore eolico LE300

Produce energia elettrica a 12 o 24V. Carcassa in alluminio anodizzato e acciaio inox.
Le pale sono in nylon rinforzato con fibra di vetro. Dispositivo di blocco del motore in posizione "OFF".

Codice	V	Ø rotore cm	Resa		Vita media	kg
			media	max		
12.209.12	12	100	85 W con vento 8 m/s	300 W	20 anni	6
12.209.24	24	100	85 W con vento 8 m/s	300 W	20 anni	6

SPARE & ACCESSORIES

12.209.15 *Regolatore di carica a 12V*
12.209.16 *Regolatore di carica a 24V*

Leading Edge™