OSCULATI

Supporto motore a ribalta

In **acciaio inox** lucidati a specchio. Funzionamento a ribalta con possibilità di regolazione intermedia, tramite una comoda maniglia. Questi supporti sono equipaggiati con le **nuove tavolette in plastica ad alta resistenza. Vantaggi: 1) Inalterabile** nel tempo - **2) Resistenza meccanica** 1,5 volte le equivalenti in legno **- 3) Look** accurato.

Codice	Per motori fino	Base mm	Tavola mm
47.376.11	8 HP o kg 30	110x150	190x260
47.376.10	15 HP o kg 40	140x150	190x260
47.376.26*	20 HP o kg 45	140x150	250x260

* *con piastra di fissaggio ad **inclinazione regolabile**.*

◢ 47.376-10

◢ 47.376-11

◢ 47.376.26

Supporto motore a ribalta in alluminio

Struttura in alluminio anodizzato. Tavoletta in compensato marino multistrato verniciato.
Molle inox, viteria inox. Quattro posizioni selezionabili.

Codice	Portata kg	Tavoletta mm	Base supporto mm
47.376.05	35	240x205	156x130

Supporto motore ausiliario MEGA

Completamente in **acciaio inox**, di grande robustezza.

Codice	Per motori fino	Escursione verticale	Misure tavola portamotore	Piastra di supporto	Regolazione inclinazione tavoletta
47.376.28	40 kg o 20 HP(2T)/8 HP(4T)	290 mm	265 altezza - 210 larghezza - 45 spessore mm	190x200 mm	da 0° a 28° +/-

regolazione positiva
positive adjusting

regolazione / positive
±0°-28°

regolazione negativa
negative adjusting

Supporto motore in acciaio inox

Modello universale per Johnson/Evinrude/Yamaha/Mercury/Suzuki/Honda.
Costruito con la massima accuratezza, migliora il rendimento e aumenta lo spazio disponibile a bordo.

Codice	Per motori fuoribordo	Peso complessivo
47.375.04	Da 140 a 300 HP	28 kg (con contropiastre)

Completo di contropiastre di fissaggio.





Sollevatore elettro-idraulico per motori fuoribordo - CMC

Costruito in **alluminio 6061 T6**, con minuterie in **acciaio inox** e cuscinetti in **bronzo alluminio**. Completo di strumento indicatore posizione ed interruttore di comando da montare sul cruscotto.

Codice	V	Per FB MAX	Corsa mm	Velocità mm/min	Sporgenza dalla poppa mm	⟷ mm	kg
47.250.00	12	V6	125	93	140	460x418	21,5
47.250.02*	12	V8	125	71	140	460x418	30,5

* *Modello per motori V8 (Tipo Yamaha 300 HP), super-rinforzato con guide e rotaie in acciaio inox estruso.*

◢ 47.250.00

◢ Indicatore posizione

◢ 47.250.02