

### Frigorifero/congelatore ISOTHERM Drawer 160 inox

Codice	Modello	Descrizione	Alimentazione V	Capacità l	mobile HxLxP mm
50.826.06	DR55 inox Freezer	Congelatore a cassetto, capacità 55 litri, con sbrinamento automatico.	12/24	55	540x470x520
50.826.11	DR160 inox frigo / frigo	Frigo a doppio cassetto ventilato (95 + 65l), con sbrinamento automatico, luce nel cassetto superiore e termostato meccanico. Compressore BD50.	12/24	95+65	865x625x545
50.826.12	DR160 inox frigo / congelatore	Frigo (95 l, cassetto superiore), congelatore (65 l, cassetto inferiore), sbrinamento automatico frigo. Termostato meccanico. Luce nel cassetto superiore. Compressore BD80F.	12/24	95+65	865x625x545



### Freezer ISOTHERM Cruise 90 Classic e Cruise 90 Inox

Isolamento extra spesso per eccellenti prestazioni di raffreddamento e basso consumo energetico. Con compressore incorporato. Consumo energetico 550 W/24h.


Codice	Modello	Descrizione	Capacità l	V	HxLxP mm
50.839.00	CR90 Freezer classic	Porta con un blocco di sicurezza e guarnizione magnetica in gomma.	90	12/24	746x527x520
50.827.13	CR90 Freezer inox	Frontale inox. Completo di flangia di fissaggio ad incasso inox e la porta a filo della flangia. La chiusura con serratura a scatto anche essa a filo.	90	12/24	743x545x555



### Frigorifero ISOTHERM frontale Inox da 130 litri

E' già completo di flangia di fissaggio ad incasso inox e la porta resta a filo della flangia. La chiusura é garantita da una serratura a scatto anche essa a filo.

Codice	Modello	Capacità l	V	Consumo A	HxLxP mm		
					L mm	P mm	H mm
50.827.14	CR130 DRINK inox	130	12/24	1,4/5,2	545	545	755



### Frigorifero/congelatore ISOTHERM BI29

A sfilamento totale completo di rotaie laterali. Sportello singolo per una pratica apertura a pozzetto. Interno inox + fondo plastica. Temperatura + 10° - 12° C.

Codice	Modello	Capacità l	V	Consumi energetici (W/24h)	HxLxP mm	kg
50.826.02	BI29	29	12/24	250	370x340x670	18